

- **Administración:** Arenales 1662, 1º Piso - (1061) C.A.B.A.  
- **Planta Industrial:** Ruta 215 Km. 43,300 Brandsen, Provincia de Buenos Aires  
- **Mail:** ventas@hugorodriguezcia.com.ar

- **Telefax:** 4813-1846/39  
- **L.gratuita:** 0800-999-1839

## DISOLVE N°3 SINTÉTICOS A SOPLETE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONES Y PROPIEDADES

#### Componentes:

- Hidrocarburos (Aromáticos y Alifáticos)
- Acetatos.

**No contiene Benceno.** Todos los componentes son productos normalizados.

**Funciones:** Su capacidad disolvente específica y rango de evaporación apropiado hacen este Disolve el producto ideal para la aplicación a soplete de Sintéticos y Barnices.

<b>Densidad:</b>	0,796 (15° C)
<b>Rango de destilación:</b>	Pto. Inicial. 60 Pto. seco: 210 (°C)
<b>Color Saybolt:</b>	mín. +30 (ASTM D-156)

**Aspecto:** Líquido límpido transparente, libre de sedimentos y partículas en suspensión.

### INFLAMABLE DE 1ra. CATEGORIA

Identificación de transporte:

Nº RIESGO  
30

Nº O.N.U.  
1263



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
0-800-333-0160

CENTRO DE INFORMACIÓN QUÍMICA PARA EMERGENCIAS  
0-800-222-2933