

- **Administración:** Arenales 1662, 1º Piso - (1061) C.A.B.A.

- **Planta Industrial:** Ruta 215 Km. 43,300 Brandsen, Provincia de Buenos Aires

- **Mail:** ventas@hugorodriguezcia.com.ar

- **Telefax:** 4813-1846/39

- **L.gratuita:** 0800-999-1839

DISOLVE N°4 ESMALTES HORNEABLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONES Y PROPIEDADES

Componentes:

- Hidrocarburos Aromáticos
- Acetatos.
- Cetonas.
- Alcoholes.
- Glicoles.

Todos los componentes son productos normalizados.

Funciones: Especialmente formulado para dilución y aplicación a soplete de esmaltes horneables.

Densidad: 0.854 (15º C) gr. / cm³ (+/- 0.01)

Rango de destilación: Pto. Inicial. 80 Pto. seco: 158 (ºC)

Color Saybolt: mín. +30 (ASTM D-156)

Aspecto: Líquido límpido transparente, libre de sedimentos y partículas en suspensión.

INFLAMABLE 1º CATEGORIA

Identificación de transporte:

Nº RIESGO
30

Nº O.N.U.
1263



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0-800-333-0160

CENTRO DE INFORMACIÓN QUÍMICA PARA EMERGENCIAS
0-800-222-2933