

- **Administración:** Arenales 1662, 1º Piso - (1061) C.A.B.A.

- **Planta Industrial:** Ruta 215 Km. 43,300 Brandsen, Provincia de Buenos Aires

- **Mail:** ventas@hugorodriguezcia.com.ar

- **Telefax:** 4813-1846/39

- **L.gratuita:** 0800-999-1839

## POLI-USO ALTA GAMA

### *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIONES Y PROPIEDADES*

#### Componentes:

- Hidrocarburos Aromáticos
- Acetatos.
- Cetonas.

**No contiene Benceno.** Todos los componentes son productos normalizados.

**Funciones:** Excepcional complemento en la aplicación de todo tipo de lacas convencionales y de última generación, en secado aire o cabina. Insuperables acabados.

**Densidad:** 0,856 (15º C) gr./cm<sup>3</sup> (+/- 0.01)

**Rango de destilación:** Pto. Inicial. 86 Pto. seco: 156 (ºC)

**Color Saybolt:** mín. +30 (ASTM D-156)

**Aspecto:** Líquido límpido transparente, libre de sedimentos y partículas en suspensión.

### **INFLAMABLE DE 1ra. CATEGORIA**

Identificación de transporte:

Nº RIESGO  
30

Nº O.N.U.  
1263



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
0-800-333-0160

CENTRO DE INFORMACIÓN QUÍMICA PARA EMERGENCIAS  
0-800-222-2933